



Гибкая подводка VALFEX необходима для соединения сантехнического оборудования с трубопроводом. Ее используют для организации газовой и водопроводной систем. Изделия различаются по материалу изготовления, типу подключения, размеру.

**Гибкая подводка для воды VALFEX** применяется при монтаже приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов.

**Гибкая подводка для газа VALFEX** предназначена для подключения бытовых приборов: газовых плит, колонок, котлов к источникам газа (магистральная труба, баллон).

Не допускается использовать гибкую подводку в качестве постоянно действующих трубопроводов.

Срок службы гибкой подводки для воды VALFEX - 10 лет.

Срок службы гибкой подводки для газа VALFEX - 25 лет.

Вся продукция проходит многоуровневые испытания.

# ГИБКАЯ ПОДВОДКА

## ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, М-Г	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
S/S M10*18-F1/2" 30 cm	30	M10-1/2"	100	0,136
S/S M10*18-F1/2" 40 cm	40	M10-1/2"	100	0,160
S/S M10*18-F1/2" 50 cm	50	M10-1/2"	75	0,186
S/S M10*18-F1/2" 60 cm	60	M10-1/2"	75	0,208
S/S M10*18-F1/2" 80 cm	80	M10-1/2"	50	0,248
S/S M10*18-F1/2" 100 cm	100	M10-1/2"	50	0,296
S/S M10*18-F1/2" 120 cm	120	M10-1/2"	40	0,340
S/S M10*18-F1/2" 150 cm	150	M10-1/2"	25	0,416
S/S M10*18-F1/2" 200 cm	200	M10-1/2"	25	0,556

## ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ ВН-ВН



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
S/S 30cm B-B	30	1/2"	200	0,073
S/S 40cm B-B	40	1/2"	200	0,085
S/S 50cm B-B	50	1/2"	150	0,096
S/S 60cm B-B	60	1/2"	150	0,105
S/S 80cm B-B	80	1/2"	100	0,128
S/S 100cm B-B	100	1/2"	100	0,152
S/S 120cm B-B	120	1/2"	80	0,174
S/S 150cm B-B	150	1/2"	50	0,208
S/S 180cm B-B	180	1/2"	50	0,244
S/S 200cm B-B	200	1/2"	50	0,268
S/S 250cm B-B	250	1/2"	50	0,282
S/S 300cm B-B	300	1/2"	30	0,380
S/S 350cm B-B	350	1/2"	30	0,473
S/S 400cm B-B	400	1/2"	20	0,515

## ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ ВН-НР



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
S/S 30cm B-H	30	1/2"	200	0,074
S/S 40cm B-H	40	1/2"	200	0,085
S/S 50cm B-H	50	1/2"	150	0,096
S/S 60cm B-H	60	1/2"	150	0,108
S/S 80cm B-H	80	1/2"	100	0,130
S/S 100cm B-H	100	1/2"	100	0,150
S/S 120cm B-H	120	1/2"	80	0,178
S/S 150cm B-H	150	1/2"	50	0,210
S/S 180cm B-H	180	1/2"	50	0,246
S/S 200cm B-H	200	1/2"	50	0,266
S/S 250cm B-H	250	1/2"	50	0,276
S/S 300cm B-H	300	1/2"	30	0,377
S/S 350cm B-H	350	1/2"	30	0,473
S/S 400cm B-H	400	1/2"	20	0,490

## ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГАЗА ВН-ВН



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
24080	30	1/2"	1/10	0,108
24081	50	1/2"	1/10	0,124
24082	60	1/2"	1/10	0,130
24083	80	1/2"	1/10	0,320
24084	100	1/2"	1/10	0,400
24085	120	1/2"	1/10	0,480
24086	150	1/2"	1/10	0,600
24087	180	1/2"	1/10	0,72
24088	200	1/2"	1/10	0,800
24089	250	1/2"	1/1	0,347
24091	300	1/2"	1/1	0,412
24092	350	1/2"	1/1	0,493
24093	400	1/2"	1/1	0,493
24094	500	1/2"	1/1	0,616
24116	30	3/4"	1/10	0,175
24117	50	3/4"	1/10	0,200
24118	60	3/4"	1/10	0,215
24119	80	3/4"	1/10	0,260
24120	100	3/4"	1/10	0,305
24121	120	3/4"	1/10	0,355
24122	150	3/4"	1/10	0,410
24123	180	3/4"	1/10	0,460
24124	200	3/4"	1/10	0,510
24125	250	3/4"	1/1	0,610
24126	300	3/4"	1/1	0,710
24127	350	3/4"	1/1	0,705
24128	400	3/4"	1/1	0,810
24129	500	3/4"	1/1	0,910

## ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГАЗА ВН-НР



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
24095	30	1/2"	1/10	0,120
24096	50	1/2"	1/10	0,200
24097	60	1/2"	1/10	0,160
24098	80	1/2"	1/10	0,320
24099	100	1/2"	1/10	0,202
24100	120	1/2"	1/10	0,240
24101	150	1/2"	1/10	0,243
24102	180	1/2"	1/10	0,309
24103	200	1/2"	1/10	0,368
24104	250	1/2"	1/1	0,406
24105	300	1/2"	1/1	0,412
24106	350	1/2"	1/1	0,509
24107	400	1/2"	1/1	0,509
24108	500	1/2"	1/1	0,635
24130	30	3/4"	1/10	0,170
24131	50	3/4"	1/10	0,200
24132	60	3/4"	1/10	0,210
24133	80	3/4"	1/10	0,255
24134	100	3/4"	1/10	0,300
24135	120	3/4"	1/10	0,350
24136	150	3/4"	1/10	0,405
24137	180	3/4"	1/10	0,455
24138	200	3/4"	1/10	0,505
24139	250	3/4"	1/1	0,605
24140	300	3/4"	1/1	0,705
24141	350	3/4"	1/1	0,805
24142	400	3/4"	1/1	0,805
24143	500	3/4"	1/1	0,905